

■ 16PoE 16CH NVR

※ 제품 형태 및 색상은 제조사 사정에 의해 일부 변경될 수 있습니다.



■ 제품개요 및 주요특징

- 2M, 4M, 4K고해상도 영상신호 자동 인식 및 녹화
- 4K 고해상도 녹화 가능
- HDMI & VGA 동시 출력 지원
- DISPLAY 해상도(1280X1024, 1280X720, 1920X1080, 3840X2160/HDMI ONLY)
- 16:9 모니터 스크린 지원
- 안드로이드, 아이폰 어플 지원
- 하드디스크 동작상태 체크기능
- 전 채널 POE 지원

구분	NVST IL3216E
IP카메라 입력	16EA (16PoE)
모니터 출력	HDMI, VGA
녹화 속도 (초당 이미지)	1080p@120Mbps
클라이언트	CMS / Web / Android / iOS
백업	USB Device, Remote via Network
알람 입/출력	4/1
PTZ&키보드 연결	RS-485 PORT
오디오 입출력	1 RCA입력 / 1 RCA 출력
네트워크	DHCP, DDNS, P2P, uPNP, HTTP, NTP, SNMP, SMTP
저장 장치	SATA 2.0 2ea + 1 e-SATA
USB 포트	2 개
외형 치수	380(가로) x 340(세로) x 50(높이)
본체 중량	N/A
동작 온도	5°C ~ 40°C
동작 습도	20 ~ 80% RH
전원	110~220V AC