

# 16CH NETWORK VIDEO RECORDER

## NVR302-16S2-P16



- 16 채널
- 1 HDMI / 1 VGA
- 4K 해상도 녹화
- P2P / Cloud
- 2 SATA HDDs (각 최대 10TB)
- 16포트 PoE 지원
- 160Mbps 처리
- 양방향 오디오

### \* 핵심 기능

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 플로그 앤 플레이
- Onvif Profile S, Profile G, Profile T 지원
- Cloud 업그레이드
- ANR (녹화 안정성 기술)
- QR 코드를 스캔하여 다운로드 받을 수 있습니다



### \* 제품 사양

| 네트워크      |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 입력대역폭     | 160Mbps                                           |
| 출력대역폭     | 64Mbps                                            |
| 동시사용자     | 128                                               |
| 프로토콜      | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE                       |
| 비디오       |                                                   |
| 비디오 출력    | 1 HDMI, 1 VGA                                     |
| 녹화 해상도    | 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF        |
| 오디오 출력    | 1채널, RCA                                          |
| 동시 재생     | 16채널                                              |
| 복도 모드     | 지원 - 3/4/5/7/9/10/12/16 분할 화면                     |
| 디코딩       |                                                   |
| 디코딩 포맷    | Ultra265/H.265/H.264                              |
| 라이브, 플레이백 | 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF        |
| 디코딩 능력    | 2x4K@30, 4x4MP@30, 5x3MP@30, 8x2MP@30, 16x720P@30 |
| 저장공간      |                                                   |
| SATA      | 2HDD                                              |
| 최대용량      | 10TB                                              |
| 인터페이스     |                                                   |
| 네트워크      | 1 RJ-45 10M/100M 이더넷                              |
| USB       | 앞: USB2.0 x 1 / 뒤: USB3.0 x 1                     |
| 알람 IN     | 4채널                                               |
| 알람 OUT    | 1채널                                               |
| PoE       | 16 RJ-45 10M/100M 이더넷                             |
| PoE 전력소비량 | 단일 포트: 최대 30W / 모든 포트: 최대 240W                    |
| 일반        |                                                   |
| 전원 입력     | 100 ~ 240V AC                                     |
| 전력소비량     | 최대 10W(HDD 미 포함)                                  |
| 동작온도/습도   | -10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), 습도 ≤ 90% RH      |
| 외형치수      | 380mm x 315mm x 53mm                              |
| 무게        | 2.6kg (HDD 미 포함)                                  |

### \* 외관도

