

AHD HOUSING Camera

HD 130만화소 720P 1000TVL 하우징카메라



AHD HOUSING Camera ::



제품특징

- HD 130만화소 720P 1000TVL 하우징 카메라
- 1/3" inch SONY CMOS
- WDR / DNR / Day & Night / Smart IR
- 0 Lux at IR On
- Hi-Power 6 IR LED
- 6mm 고정렌즈

주요사양

모델	AHD-POD8406
해상도	720P / 1000TVL
센서	1/3 inch SONY CMOS
총 화소	1312(H) x 1069(V) = 1,472,320
유효 화소	1305(H) x 1049(V) = 1,368,945
주사방식	PROGRESSIVE
S/N (Y signal)	More than 52 dB (AGC Off)
영상출력	AHD : 1.0 (720P) / CVBS: 1.0Vp-p (75ohm)
최저조도	0 Lux at IR On
화이트밸런스	ATW / AWB / AWC → SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL
O.S.D	Built-in (Option: OSD cable controlled)
전자셔터스피드	AUTO / MANUAL (1/30sec ~ 1/50,000sec) / FLICKER
밝기	ADJUSTABLE (1 ~ 100 STEP)
센스업	OFF / X2 / X4 / X6 / x8 / x10 / x15 / x20 / x25 / x30
DNR (2D, 3D)	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
BLC	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
D-WDR	OFF / ON (0~8)
Day & Night	AUTO (Day <--> Night TIME Change) / COLOR / B/W / EXTERN
사생활보호	OFF / ON (4 Zone)
동작감지	OFF / SET
이미지반전	OFF / MIRROR / V-FLIP / ROTATE
선명도	ADJUSTABLE (0 ~ 10 STEP)
DEFOG	OFF / SET
통신	RS-485
언어	ENG, CHN1, CHN2, GER, FRA, ITA, SPA, POL, RUS, POR, NED, TUR, KOR, JPN, HEB, ARB
SMART IR (IR PRODUCT SPEC.)	ADJUSTABLE (0 ~ 15 STEP)
작동환경	-20°C~+85°C / 30%~80% RH
보관환경	-250°C~+125°C / 20%~90% RH
전원	Dual Power (AC 24V / DC 12V)
렌즈	Fixed 6mm

외관도

단위:mm

