

FX-2000 SERIES

모델		FX-2004 (4채널)	FX-2008 (8채널)	FX-2016 (16채널)
압축알고리즘		Video : H.264, Audio : ADPCM		
최대 HDD 장착수		1 x SATA HDD	2 x SATA HDD	4 x SATA HDD
운영체제		Embedded Linux		
비디오	입력	4 채널	8 채널	16 채널
	포맷	HD-SDI / EX-SDI 1.0 / EX-SDI 2.0		
비디오 모드		Digital		
라이브 디스플레이		120/100 fps	240/200 fps	480/400 fps
라이브 디스플레이 화면모드		1 & 4	1, 4 & 9	1, 4, 9 & 16
비디오 출력	모니터	HDMI & VGA & Analog Spot(CVBS)		
	해상도	HDMI: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1920x1080 (선택)		
녹화속도	1280x720(720P)	120 fps	240 fps	480 fps
	1920x1080(1080P)	60 fps	120 fps	240 fps
녹화 해상도	디지털	1280 x 720, 1920 x 1080		
녹화모드		연속녹화, 긴급녹화, 모션녹화, 스케줄녹화		
		이벤트녹화, 긴급녹화		
재생 및 검색	속도	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128		
	채널 및 해상도	1, 4, 9 & 16 채널 @ 1080P		
	기능	캘린더검색, 날짜&시간검색, 이벤트검색, 처음검색, 마지막검색		
오디오 입력 / 출력		4 채널 / 1 채널	8 채널 / 1 채널	16 채널 / 1 채널
알람 입력 / 릴레이 출력		4 채널 / 1 채널	4 채널 / 1 채널	4 채널 / 1 채널
P/T/Z 컨트롤 (RS-485)		마우스로 화면의 가상 조이스틱 컨트롤		
		Pan/Tilt / Zoom / Focus / Iris by Keyboard		
UTC		4채널 UTC (EX-SDI)	8채널 UTC (EX-SDI)	16채널 UTC (EX-SDI)
LAN		기가이더넷 (RJ45)		
		고정, 유동 & DDNS		
네트워크 기능		1) 듀얼스트림 (로컬저장 & 네트워크전송)		
		2) 네트워크 대역폭 (25 Kbps ~ 1000 Mbps)		
		3) 실시간감시, 원격 재생 및 파일백업(Triplex-on-Remote)		
		4) NTP서버 시간 동기화("pool.ntp.org")		
		5) 이메일 전송, 원격 시스템 재부팅, 원격 PTZ		
		6) P2P 기능 – 네트워크 포트포워딩이 필요 없음.		
원격관리	소프트웨어	CMS & MMS (MV3000)		
	Web (IE)	라이브모니터링, 검색 & 시스템 설정		
백업	내장	USB 장치를이용한로컬백업		
	외장	CMS 를이용한네트워크백업, FTP서버 업로드 백업		
System Recovery after Power Failure		자동 재부팅 및 저널링 파일 시스템		

고급기능	1) USB 및 CMS 네트워크를 통한 업그레이드 지원	
	2) 설정값 가져오기 및 내보내기, 워터마크, AVI파일 백업	
	3) 간편설정으로 녹화기간 지정	
	4) HDD 스마트정보 (모델, 용량, 불량섹터, 온도, 사용기간)	
	5) 시스템 내부온도 상승 시 경고 알람	
	6) 쉬운설치 및 다중 언어지원, 도움말 기능	
	7) 디지털줌 기능	
POS	Text-in Based (USB to Serial support, TCP/IP Network) / Display POS Data on Live & Playback	
e-SATA	1 x e-SATA	
시스템 운영	USB마우스, IR리모콘	
전원	12V x 5A D/C	12V x 5A D/C
작동온도 / 습도	5~40 °C / 20~90% RH	
크기 (WxDxH)	264 x 245 x 44 (mm)	360 x 380 x 66 (mm)
인증	CE & FCC & KCC & WEEE, RoHS	