

HBMI-2020

HD 210만화소 전동 줌 카메라

Full HD



HD Zoom Camera :



제품특징

- Full HD 2.1메가 Sony CMOS 1000TV본
- x2 ~ x8 D-ZOOM , Optical ZOOM x20
- D-WDR / 3D DNR / Motion Detection
- RS-485 PELCO-D Protocol
- 최저조도 0.1Lux

주요사양

모델	HBMI 2020
영상신호	HDSDI / ANALOG 영상
해상도	2.1 MEGA PIXEL
촬상소자	1/3" PANASONIC CMOS
총화소	2010(H) x 1108(V) 2.22 Mega 픽셀
유효화소	1944(H) x 1092(V) 2.12 Mega 픽셀
주사방식	Progressive
S/N 비	More than 50 dB, 센스업 (x2 ~ x60)
영상출력	SMPT292M(HDSDI) / CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
최저조도	COLOR :1.5Lux/F1.6 / B/W : 0.1Lux/F1.6
HD-sdi 이미지포맷	1080P30/1080P25/1080I60/1080I50/720P60/720P50/720P30/720P25
아날로그 이미지포맷	NTSC / PAL
화이트บาล런스(AWB)	ATW / INDOOR / OUTDOOR / AWC-> SET / MANUAL Adjustable
전자셔터	ESC / A.FLK / MANUAL (x2 ~ x60 ~ 1/30sec ~ 1/33,000sec)
OSD	BUILT IN (10 languages available)
렌즈	MegaPixel 줌 (TDN)
줌	x2 ~ x8 D-줌 , Optical 줌 x20
포커스	AUTO / ONE-PUSH / MANUAL
SSDR (D-WDR)	1 ~ 15 LEVEL Selectable
SSNR3(3D DNR)	OFF / LOW / MEDIUM / HIGH Selectable
백라이트 보완	OFF / BLC / HLC Selectable
Gain (AGC)	OFF / LOW / MEDIUM / HIGH Selectable
Day & Night	AUTO / COLOR / B&W (EXT-DN 입력)
움직임 감지	OFF / ON (Full AREA / 4 AREA Masking)
사생활보호	OFF / ON (12 Zone) & POLYGON Masking
이미지 반전	ON / OFF
COMMUNICATION	RS-485 PELCO-D 프로토콜
PRESET	128 POSITION (UART CONTROL)
동작환경	- 10°C ~ + 50°C / 20% ~ 80% RH 이하
보관환경	- 20°C ~ + 60°C / 20% ~ 95% RH 이하
전원	DC12V (Max 650mA), DUAL 전원 옵션

외관도

단위:mm

