

HPOD 72H126V

차량번호인식 카메라

Full HD



제품특징

- HD-SDI 2.1Mega 차량번호 식별 하우징카메라
- 시속 80km/h 야간운행 차량 번호인식 테스트 완료
- 12 Hi-power IR LED
- 12V-3A 아답터 내장형
- 아파트 단지 보안방범 설계 최적합
- Vari-focal 6~50mm Lens

주요사양

모델	HPD 72H126V
해상도	1080P, 720P, 720P CROP
센서	1/2.9 inch SONY CMOS (IMX-222)
총 화소	2000(H) x 1241(V) = 2,482,000
유효 화소	1944(H) x 1092(V) = 2,122,648
스캐닝시스템	PROGRESSIVE
S/N (Y signal)	More than 52 dB (AGC Off)
영상출력	SMPTE292M (HD-SDI) / (CVBS: 1.0Vp-p (75ohm) : Option)
최저조도	0 Lux at IR On
화이트밸런스	AUTO / AUTO EXT / PRESET / MANUAL
전자셔터스피드	AUTO / MANUAL (1/30sec ~ 1/60,000sec)
밝기	ADJUSTABLE (0 ~ 20 STEP)
센스업	OFF / X2 / X3 / X4 / X5 / X6 / X7 / X8
DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
BACKLIGHT	OFF / WDR / BLC / HLM
ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
Day & Night	AUTO (Day <--> Night TIME Change) , COLOR , B/W, EXTERN, MDIR(SEARCH Option)
사생활보호	OFF / ON (16 Zone)
모션감지	OFF / SET
디지털줌	0 ~ 127
FLIP	OFF / ON
일시정지	OFF / ON
언어	ENG, CHN, CHN(S), JPN, KOR
선명도	ADJUSTABLE (0 ~ 10 STEP)
DEFOG	OFF / SET
COMM.	RS-485(PELCO-D)
SMART IR	ADJUSTABLE (0 ~ 20 STEP)
작동환경	-10°C~+50°C / 30%~80% RH
보관환경	-20°C~+60°C / 20%~90% RH
전원	DC12V [AC24V / DC12V DualPower & AC220V(option)]
렌즈	Vari-focal 6~50mm Lens
전송거리	5C-HFBT케이블 기준200M / 케이블 사양, 제조사 등 환경에 따라 거리 차이가 발생 합니다.

외관도

단위:mm

