

IQ-1648SDI(Hybrid)

HD 하이브리드 16채널 DVR

Full HD



HD Hybrid DVR ::



제품특징

- 하이브리드(HD+SD) 16채널
- Full HD 1080p
- 1920x1080p HDMI Display
- HD: 480fps at 1080P / 480 at 720P
- 아날로그: 480/400fps at 720H / 480/400fps at 960H
- 4 SATA + 1 eSATA HDD
- 스마트폰 원격뷰어(MPRMS)

주요사양

모델	IQ-1648SDI (HYBRID)	
타입	Hybrid	
작동OS	Embedded Linux	
영상압축	H.264	
음성압축	G723.1	
영상신호	NTSC / PAL	
영상	입력	16Ch
	출력	2HDMI(Main,Spot) 1VGA, 1CVBS(Main,Spot)
	해상도(HD)	1920X1080, 1280X720
	해상도(아날로그)	960x480/720x480(NTSC)
플레이백 속도	4CH 80FPS, 1CH 30FPS	
라이브	Realtime	
분할모드	1, 4, 9, 13, 16	
녹화 해상도	HD	1920*1080, 1920*540, 960*540, 1280*720, 1280*360, 640*360
	아날로그	960X480, 720X480
녹화속도	HD	480fps at 1080P 480fps at 720P
	아날로그	480/400fps at 720H 480/400fps at 960H
녹화모드	Continuous, Schedule, Alarm, Motion, Emergency	
검색	모드	Calendar, Date&Time, Event Search, First Search, Last Search, Backup Search
	속도	x1, x2, x4, x8, x16
음성	입/출력	16 / 1
센서 입력/ 알람 출력	16 / 1	
포트	RS-232	External Keyboard controller & PTZ
	RS-485	
	LAN	10/100/1000 Base-Tx Ethernet (RJ-45) - Fixed IP, DHCP & DDNS
Network Transmission	Video Dual-Stream (Local recording & Network Transmission)	
원격제어	Built-in Web server (IE browser), iPhone, Android,	
백업장비	Local Backup by USB Memory Stick and Network Backup by CMS	
HDD	4 HDD, 1 eSATA	
기타	Multi-Language	
	PTZ control by virtual joystick(operated by mouse)	
	Viewer auto copy & AVI export	
전원	Adaptor 12V 6.67A (당 항목은 변경될 수 있음)	
작동온도	0°C ~ 40°C	
소비전력	34.7W	
외형치수	430 mm(W) X 88mm(H) X 481mm(D)	
무게	8Kg	

외관도

단위:mm

