



▼ SPECIFICATION

- One-chip DVR Board Solution
- PC 카드 자체 WDR지원
- Fast & Robust Sync Locking지원
- Windows/ Web/ Mobile Viewer

▼ DIMENSION

▼ SPECIFICATION

HD CCTV DVR
www.iseeq.co.kr

모델	IQ-PCC1204	IQ-PCC1204E	IQ-PCC2408E	IQ-PCC2416E	IQ-PCC4816E
영상출력	X	1Ch VGA / 1Ch TV-Out			
음성 입/출력	2Ch / 1Ch(옵션)	2Ch / 1Ch		8Ch / 1Ch	
슬롯타입	PCI	PCI Express			
신호타입	NTSC / PAL				
코덱	S/W H.264				
영상속도	120FPS	120FPS	240FPS	240FPS	480FPS
	(1Ch Q960 기준 30FPS)	(1Ch Q960 기준 30FPS)	(1Ch Q960 기준 30FPS)	(1Ch Q960 기준 15FPS)	(1Ch Q960 기준 30FPS)
디스플레이 해상도	1024 X 768				
녹화속도 및	960H – 60FPS	960H – 60FPS	960H – 120FPS	960H – 120FPS	X
해상도	Half 960 – 120 FPS	Half 960 – 120 FPS	Half 960 – 120 FPS	Half 960 – 120 FPS	Half 960 – 240 FPS
	Q960 – 120FPS	Q960 – 120FPS	Q960 – 240FPS	Q960 – 240FPS	Q960 – 480FPS
네트워크	10/100Mb Ethernet				
PTZ	RS-485 USB Converter				
센서 입/출력	X	DI-04 / DO-04(옵션)		DI-04 / DO-04(옵션), DI-16 / DO-04(옵션)	
원격지 S/W	R-Viewer, Web, 스마트 폰				
PC 사양	인텔 865ChipSet			인텔 코어2듀오	