

# 아날로그 HOUSING Camera

아날로그 1.3M 1000TVL 하우징카메라



기본 모델  
6 High Power LED  
야간적외선 가시거리 100M



OEM 주문형 모델  
SR LED Mix (10SR+70IR)  
야간적외선 가시거리 80M



OEM 주문형 모델  
Normal 80IR LED  
야간적외선 가시거리 60M



## 제품특징

- 130만화소 하우징 카메라
- 1/2.9 inch SONY CMOS
- WDR / DNR / Day & Night / Smart IR
- 0 Lux at IR On
- Hi-Power LED / Mixed LED(옵션) / IR LED(옵션)
- IP 68 방진,방수
- 6~50mm or 3.5~16mm 가변렌즈
- 6mm or 4.3mm 단렌즈(옵션)

## 주요사양

모델	가변렌즈		고정렌즈
	IQ-POD0650	IQ-POD3516	IQ-POD
IR 타입	6 High Power LED		6 High Power LED
해 상 도	1000 TV Lines		
촬상소자	1/2.9 inch SONY CMOS		
화소수	1312(H) x 1069(V) = 1,472,320		
유효화소	1305(H) X 1049(V) = 1,368,945		
주사방식	PROGRESSIVE		
신호대 잡음비	More than 52 dB (AGC Off)		
영상출력	CVBS: 1.0Vp-p (75ohm) : Option		
최저조도	0 Lux at IR On		
OSD	Built-in(OSD cable controlled)		X
화이트 밸런스	AUTO / AUTO EXT / PRESET / MANUAL		AUTO
전자 셔터 속도	AUTO / Manual (1/60sec ~ 1/60,000sec) / FLICKER		AUTO (1/60sec ~ 1/60,000sec)
밝 기	ADJUSTABLE (0 ~ 20 STEP)		10
SENS_UP	OFF / X2 / X4 / X8 /X16 /X32 /X60		X
DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH		MIDDLE
WDR/BLC	OFF / WDR / BLC		X
HLM	OFF / SET		X
ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH		X
Day & Night	AUTO (Day <-> Night TIME Change) / COLOR / B/W / EXTERN		EXTERN
프라이버시	OFF / ON (16 Zone)		X
동작 감지	OFF / SET		X
디지털 줌	0 ~ 8.0X		X
FLIP	OFF / ON		X
선 명 도	ADJUSTABLE (0 ~ 10 STEP)		X
DEFOG	OFF / SET		X
COMM.	RS-485(PELCO-D) : Option		X
SMART IR	ADJUSTABLE (0 ~ 20 STEP)		X
동작환경	-10°C~+50°C / 30%~80% RH		
보관환경	-20°C~+60°C / 20%~90% RH		
언 어	ENGLISH, CHN, JPN, KOR		ENGLISH
전 원	DC12V Only		
렌즈	가변 6~50mm	가변 2.8~12mm (옵션 3.5~16mm)	고정 4.3mm 고정 6.0mm

## 외관도

단위:mm

