

IQHD-7240FV

HD 210만화소 돔 적외선 카메라

Full HD



HD IR Dome Camera :



제품특징

- Full HD 2.1메가 Sony CMOS 1000TV본
- 40IR LED
- 디지털 줌x127
- 최저조도 0Lux at IR on
- 2.8~12mm 가변렌즈

주요사양

모델	IQHD-7240FV
IR LED	40 IR LED
해상도	HD-SDI(1080P 720P) / 1000 TV LINE OVER
촬상소자	1/3" INCH SONY CMOS
총화소	2010(H) x 1108(V) = 2,227,080
유효화소	1944(H) x 1092(V) = 2,122,648
주사방식	PROGRESSIVE
S/N 비	More than 52 dB (AGC Off)
영상출력	SMPTE292M (HD-SDI) / (CVBS: 1.0Vp-p (75ohm) : 옵션)
최저조도	0 Lux at IR On
화이트밸런스	AUTO / AUTO EXT / PUSHING / MANUAL
전자셔터	AUTO / MANUAL (1/30sec ~ 1/60,000sec)
밝기	ADJUSTABLE (0 ~ 20 STEP)
센스업	OFF / X2 / X3 / X4
DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
WDR / BLC	OFF / WDR / BLC
HLM	OFF / SET
ACE	OFF / ON
Day & Night	AUTO (Day <-> Night TIME Change) / COLOR / B/W / EXTERN / MDIR
Smart IR	OFF / ON
사생활보호	OFF / ON (31 Zone)
움직임 감지	OFF / ON
디지털 줌	0 ~ X127
FLIP	OFF / ON
FREEZE	OFF / ON
이미지 반전	OFF / ON
선명도	ADJUSTABLE (0 ~ 10 STEP)
통신	RS-485(PELCO-D)
동작환경	-10°C ~ +50°C / 30%~80% RH 이하
보관환경	-20°C ~ +60°C / 20%~90% RH 이하
전원	DC12V [AC24V / DC12V Dual전원 (옵션)]
렌즈	가변 2.8~12mm

외관도

단위:mm

