

IQHD-HIL120 722MFV(방사기)

HD 210만화소 방사타입 적외선카메라

HD IR Camera :



제품특징

- Full HD 2.1메가 Sony CMOS 1000TV본
- 장거리용 IR 방사기 타입 카메라
- 10SR LED(필), 50IR LED, 방사 20LED
- 최저조도 0Lux IR on
- 3.5~16 or 6~50mm 가변렌즈

주요사양

모델	IQHD-HIL120 722MFV(방사기)
해상도	HD-SDI(1080P, 720P) / 1000 TV Line OVER
촬상소자	1/2.9 INCH SONY CMOS
화소수	2000(H) X 1241(V) = 2,482,000 픽셀
유효화소	1944(H) X 1092(V) = 2,122,648 픽셀
주사방식	PROGRESSIVE
렌즈	DC Auto IRIS & TDN V/F 렌즈 6~50mm
신호대 잡음비	More than 52dB (AGC Off)
영상출력	SMPT292M (HD-SDI) / (CVBS: 1.0Vp-P (75ohm) 옵션)
최저조도	0 Lux at IR On (IR LED Mix H30/N50/WHITE 60)
화이트 밸런스	AUTO / AUTO EXT / PRESET / MANUAL
전자 셔터 속도	AUTO / MANUAL(1/30sec ~ 1/60,000sec)
밝기	ADJUSTABLE (0~20 STEP)
센스업	OFF / X2 / X3 / X4 / X5 / X6 / X7 / X8
DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
WDR/BLC	OFF / WDR / BLC
HLM	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
ACE	OFF / ON
Day & Night	AUTO (Day <-> Night TIME Change), COLOR, B/W, EXTERN, MDIR
프라이버시	OFF / ON (16 Zone)
동작 감지	OFF / SET
디지털 줌	0 ~ X127
FLIP	OFF / ON
일시정지	OFF / ON
수평 이미지 반전	OFF / ON
선명도	ADJUSTABLE (0~10 STEP)
COMM	RS-485(PELCO-D)
동작주위 온도 및 습도	-10°C~+50°C / 30%~80% RH 이하
저장주위 온도 및 습도	-20°C~+60°C / 20%~90% RH 이하
렌즈	가변 3.5~16mm or 가변 6~50mm
전원	DC 12V Only

외관도

단위:mm

