

Full HD



MP3-04N
 HD 4ch / 120FPS / 2HDD
 1920x1080p

HD 4채널 / 120FPS /
 1920x1080p / H.264
 스마트폰, 웹, MMS, 원격뷰어

외관도

단위:mm



제품특징

- H.264 Codec
- 120fps Recording(120fps@1080p)
- 1920x1080p
- 4ch HD-sdi
- 2 HDD storage(option)

주요사양

Specification	MP3-04N
OS	Embedded Linux – Built in flash memory
사용자	15명 (Admin, User1 ~ User14)
시스템	실시간 모니터링, 녹화, 재생 백업, 네트워크, 설정
업그레이드	usb 2.0 메모리, 네트워크
시스템	NTSC / PAL – Config switch
비디오	영상입력 4BNC 영상출력 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC (SPOT/ TV) 스팟 1BNC – Multi-channel (16/9/4/1)
오디오	오디오입력 4 RCA 오디오출력 HDMI, RCA 압축방식 H.264
영상녹화	녹화속도 1080P real-time (120fps) 해상도 1080p (1920 * 1080), 720P (1280 * 720) 960H (960 * 480)
음성녹음	이벤트 센서, 모션, 오디오 비트전송속도 4 ~ 8Mbps/CH 압축방식 G.711
백업	포맷방식 Video clip (Backup viewer), JPEG Still Image Log list, Setup data
디스플레이	백업방식 USB 2.0 메모리, 네트워크 HDMI Full HD, XGA VGA Full HD, XGA TV SDTV
외부인터페이스	카메라조정 화면 밝기 / 대비 / 색상 / 채도 / 샤프 PTZ / Keyboard 2RS485 – 터미널 블록 ATM / POS RS232C – 터미널 블록 EOL Register (10k) 4CH
특징	Privacy Zone YES 디지털 줌 1 ~ 16 배 워커마킹 YES 양방향 오디오 YES Detection / Search 모션, 센서, 오디오, 문자 이메일 5명 사용자 DDNS DHCP UPN P YES VMS RMS CMS Windows
네트워크	스마트폰 안드로이드, 아이폰, 아이패드 Mac viewer Apple Mac OS 네트워크 접속 Ethernet 10/100/1G bps 압축전송방식 H.264 / JPEG 전송속도 Max. 720P 8fps/ch 해상도 Max. 720P (1280 * 720)
일반규격	작동 온도 5 ~ 40℃ 인증서 CE, FCC, RoHS Compliance, KC

품질에서 앞서갑니다.

100% 대한민국 국내생산
 IP67/68 국내최고등급 실외제품 방수
 규격케이스
 하우징브라켓 국내 자체 생산 금형
 아이비전이 만들면 다릅니다.